Stalowa Wola, 17.02.2020

Notatka ze spotkania roboczego w dniu 17-02-2020 ze szczegółowymi ustaleniami dotyczącymi realizacji umowy:
„Skonfigurowania urządzeń sieciowych (teleinformatycznych) znajdujących się na terenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli".

W trakcie spotkania ustalono następujące wytyczne do konfiguracji:
Ustala się wyodrębnienie następujących podsieci:

ADM
Sieć administracyjna urządzeń sieciowych (VLAN). Wszystkie urządzenia sieciowe będą miały statycznie przypisane adresy IP w tej podsieci. Dostęp administracyjny do urządzeń za pośrednictwem odpowiednich protokołów TCP/IP (HTTPS, SSH) będzie możliwy tylko dla adresów w tej sieci.
Zastosowana będzie odrębna adresacja statyczna przełączników i urządzeń sieciowych w zakresie: **172.22.1.1 – 172.22.1.254**

LAN
Sieć użytkowników PCPN, dynamiczna adresacja hostów (DHCP), Zastosowana będzie odrębna adresacja dynamiczna w zakresie: **172.22.10.1 – 172.22.10.254**

VoIP
Sieć użytkowników VoIP, statyczna adresacja hostów, Zastosowana będzie odrębna adresacja **172.22.11.1 – 172.22.11.254.**

CCTV & SECURITY NETWORK
Sieć kamer i rejestratorów monitoringu z adresacją statyczną, Zastosowana będzie odrębna adresacja statyczna w zakresie:
10.0.0.1 – 10.0.0.254 (10.0.0.100 – 10.0.0.254 – kamery i urządzenia CCTV, 10.0.0.1 – 10.0.0.99 – urządzenia sieciowe SECURITY NETWORK)

BMS
Sieć urządzeń obsługujących systemy automatycznego sterowania, Zastosowana będzie adresacja korelująca z pozostałymi systemami bezpieczeństwa (CCTV, KD, BMS), statyczna wydzielona sieć w zakresie: **192.168.1.1 – 192.168.1.254**
Sieć BMS podłączona będzie do sieci CCTV&SECURITY na adresie 10.0.0.33 poprzez router MIKROTIK, który zapewni routing pakietów pomiędzy sieciami. Urządzenie KD i SSP podłączone będą bezpośrednio do sieci wewnętrznej BMS: Urządzenia KD – centrala kontroli dostępu 192.168.1.100, Urządzenia SSP – centrala pożarowa 192.168.1.99.

KD
Sieć urządzeń kontroli dostępu do pomieszczeń (adresacja statyczna), Sterownik sieciowy współpracuje bezpośrednio z wydzieloną siecią wewnętrzną BMS – jak wyżej

LAN RTV
Sieć z dostępem do obrazu i dźwięku na urządzeniach RTV wewnątrz obiektu, Zastosowana będzie odrębna adresacja statyczna w zakresie: **172.22.12.1 – 172.22.12.254**

ADM-WiFi
Sieć administracyjna WiFi, kontrolery **172.22.13.1 – 172.22.13.254**

WIFI VIP (id= WIFI_VIP)
Wydzielona podsieć WIFI dla dziennikarzy [sieć zamknięta, dynamiczne nadawanie adresów], Zastosowana będzie odrębna adresacja dynamiczna w zakresie: **192.168.100.1 – 192.168.100.254**

WIFI PCPN (id=WIFI_PCPN)
Wydzielona podsieć WIFI dla pracowników PCPN/MOSiR [sieć zamknięta, dynamiczne nadawanie adresów], Zastosowana będzie odrębna adresacja dynamiczna w zakresie: **192.168.200.1 – 192.168.200.254**

W kwestiach nierozstrzygniętych dzisiejszymi ustaleniami strony pozostawiają sobie otwartą drogę ustaleń w trakcie trwania realizacji zlecenia, zwracając uwagę na czas i możliwości techniczne urządzeń przeznaczonych do konfiguracji. Wszelkie dodatkowe ustalenia będą potwierdzane stosownymi notatkami aneksowymi.

Ze strony Wykonawcy		Ze strony Zleceniodawcy
.....	.....	.....
Hubert Hajduk	Mirosław Mroczek	Patryk Bober